

RFID 智能档案柜规格书(可定制)



CK-G68

一、规格参数

产品型号	CK-G68 主柜：CK-G68/副柜：CK-G68F
操作系统	Windows10 系统/安卓
工控配置	I5,8G, 128G SSD/RK3399, 4G+32G
人员权限 (主柜)	标配：双目人脸识别，高频刷卡/选配：指纹、身份证识别
屏幕尺寸	21.5 寸电容触摸屏
分辨率	1920:1080
拓展选装	监控摄像头
识别方式	UHF RFID
工作频率	840MHz-960MHz (可调频)
射频协议标准	ISO 18000-6C (EPC C1 G2)
格口数量	主柜：6 格口/副柜 8 格口
应急开锁	每个格口有相应的应急开锁功能
格口玻璃	4mm 钢化玻璃
格口屏蔽	格口与格口之间不串读，柜门不串读，门缝串读距离 $\leq 3\text{cm}$
识别标签数量	单格口标签 $\leq 200\text{pcs}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
单格口识别时间	$\leq 3\text{s}$ (与标签性能，管理物品的材质与数量有关)
主柜通讯接口	标配：RJ45：WiFi，4G
主副柜级联方式	主副柜通信：通过网口逐级联/主副柜：逐柜级联（一组柜子对外一个网口，一个电源口）

开发支持	提供 SDK/API 开发包
整机材质	优质碳钢板+PC+ABS
整机尺寸 (高*宽*深)	1942mm*1300mm*410mm
工作环境	室内环境, -20°C~75°C
固定/移动方式	4 个福马脚轮

二、产品尺寸



